

POZZETTI PORTA SOLIDA

COOLER WITH SOLID HINGED LIDS



CL 300 PSK

Pozzetto statico con porta cieca battente.
Static cooler with solid hinged lids.



CL 400 PSK

Pozzetto statico con porta cieca battente.
Static cooler with solid hinged lids.



BL 65 F

Frigo pozzetto bevande.
Can cooler.



Capienza / Capacity	CL 300 PSK	CL 400 PSK	BL 65 F
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	180	220	-
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	-	-	40
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	380	440	50

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Cestelli CL 300/400 PSK - Optional
Baskets CL 300/400 PSK - Optional



Illuminazione interna CL 300/400 PSK
Inner lighting CL 300/400 PSK



Cestello BL 65 F
Basket BL 65 F



Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 300 PSK	CL 400 PSK	BL 65 F
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1015 x 720 x 845	1305 x 635 x 875	Ø 445 x 965
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1070 x 760 x 920	1345 x 750 x 950	460 x 460 x 1015
A - Larghezza / Width	890	1180	Ø 360
B - Profondità / Depth	510	510	Ø 360
C - Altezza / Height	675	665	630
D - Larghezza Min. / Min. Width	680	970	-
E - Altezza Min. / Min. Height	425	415	-
Adesivo Frontale / Front Sticker	1005 x 750	1295 x 750	1380 x 871
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 491	625 x 487	-
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750	625 x 750	-

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 300 PSK	CL 400 PSK	BL 65 F
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	x
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 275 / 288	Lt. 355 / 410	Lt. 62 / 65
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	ABS
Cestelli / Baskets	-	-	Si / Yes
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 52	dB 47
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 40
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	-	Si / Yes	-
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	-
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	-
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Piedi / 4 Feet	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 54 / 58	Kg 66 / 76	Kg 23 / 28
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R134A/R600A
Assorbimento / Absorption	W 240	W 256	W 100
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,42	KwH/24H 2,58	KwH/24H 0,39