

Espositore refrigerato per bibite AK105SL



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Interno in alluminio verniciato bianco
- Refrigerazione statica con ventola di circolazione aria
- Centralina digitale
- Spessore isolamento 40 mm
- Defrost a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta a doppio vetro
- Luce interna e insegna a LED con comandi di accensione separati
- Chiusura porta con chiave
- Piedini regolabili
- Dotato di 5 griglie 245x255 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK105SL
CLASSE ENERGETICA	E (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	150
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +10
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+25 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	360x408x1880h
DIMENSIONI INTERNE MM	278x278x1295h
CAPACITÀ LT	105
NR. E TIPO GRIGLIE	5 x 245x255 mm
PESO NETTO KG	44
PESO LORDO KG	52
DIMENSIONI IMBALLO CM	43x46x193h