

## Espositore refrigerato per bibite AK105SLB



- Struttura esterna in acciaio verniciato nero
- Interno in alluminio verniciato nero
- Refrigerazione statica con ventola di circolazione aria
- Centralina digitale
- Spessore isolamento 40 mm
- Defrost a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta a doppio vetro
- Luce interna e insegna a LED con comandi di accensione separati
- Chiusura porta con chiave
- Piedini regolabili
- Dotato di 5 griglie 245x255 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| MODELLO               | AK105SLB         |
| CLASSE ENERGETICA     | E (2019/2018/UE) |
| POTENZA WATT          | 150              |
| ALIMENTAZIONE         | 230/1N/50        |
| TEMPERATURA °C        | +2 ÷ +10         |
| TIPO REFRIGERANTE     | R600a            |
| TEMP. / UMIDITÀ MAX.  | +25 °C / 60% HR  |
| DIMENSIONI MM         | 360x408x1880h    |
| DIMENSIONI INTERNE MM | 278x278x1295h    |
| CAPACITÀ LT           | 105              |
| NR. E TIPO GRIGLIE    | 5 x 245x255 mm   |
| PESO NETTO KG         | 44               |
| PESO LORDO KG         | 52               |
| DIMENSIONI IMBALLO CM | 43x46x193h       |