Banco ventilato GN1/1 per unità refrigerante remota AK2202TN SG



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Alzatina 10 cm
- Predisposto per unità refrigerante remota (non inclusa) con refrigerazione ventilata
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 2 griglie GN1/1

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK2202TN SG
POTENZA WATT	50 (gruppo refrigerante remoto escluso)
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R134a / R600a / R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1220x700x960h
DIMENSIONI INTERNE MM	902x530x589h
CAPACITÀ L	282
NR. E TIPO GRIGLIE	2 x GN1/1
PESO NETTO KG	66
PESO LORDO KG	87
DIMENSIONI IMBALLO CM	125x73x101h