Banco refrigerato ventilato Pasticceria AK3104P





- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Ricircolo aria fredda
- Gruppo refrigerante incorporato estraibile
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie 600x400 mm
- Disponibile su richiesta kit 6 ruote (di cui 3 con freno) modello RBA6

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK3104P
CLASSE ENERGETICA	D (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	320
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	2020x800x850h
DIMENSIONI INTERNE MM	1562x630x589h
CAPACITÀ L	580
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x 600x400 mm
PESO NETTO KG	138
PESO LORDO KG	159
DIMENSIONI IMBALLO CM	206x83x91h