# Banco ventilato GN1/1 per unità refrigerante remota AK3202TN SG



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Alzatina 10 cm
- Predisposto per unità refrigerante remota (non inclusa) con refrigerazione ventilata
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie GN1/1

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **MODELLO** | AK3202TN SG |
| **POTENZA WATT** | 75 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
| **ALIMENTAZIONE** | 230/1N/50 |
| **TEMPERATURA °C** | -2 ÷ +8 |
| **TIPO REFRIGERANTE** | R134a / R600a / R290 |
| **TEMP. / UMIDITÀ MAX.** | +40 °C / 60% HR |
| **DIMENSIONI MM** | 1665x700x960h |
| **DIMENSIONI INTERNE MM** | 1337x530x589h |
| **CAPACITÀ L** | 417 |
| **NR. E TIPO GRIGLIE** | 3 x GN1/1 |
| **PESO NETTO KG** | 89 |
| **PESO LORDO KG** | 120 |
| **DIMENSIONI IMBALLO CM** | 169x73x101h |