

Saladette refrigerata statica AK340S



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione statica
- Gruppo refrigerante incorporato
- Centralina digitale
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sbrinamento a compressore spento
- Spessore isolamento 35 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Idonea per bacinelle gastronorm in acciaio inox o policarbonato con altezza massima 150 mm (non incluse)
- Dotata di 3 griglie GN1/1

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK340S
POTENZA WATT	280
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+33 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1365x700x970h
DIMENSIONI INTERNE MM	1295x595x500h
CAPACITÀ L	388
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x GN1/1
CAPACITÀ TOP	8 x GN1/6
PESO NETTO KG	112
PESO LORDO KG	129
DIMENSIONI IMBALLO CM	139x73x116h