Banco refrigerato ventilato GN1/1 con lavello AK4202TNL





- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Alzatina 10 cm
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Ricircolo aria fredda
- Gruppo refrigerante incorporato estraibile
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Dimensioni vasca 40x40x20h cm
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 4 griglie GN1/1
- Disponibile su richiesta kit 6 ruote (di cui 3 con freno) modello RBA6

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK4202TNL
CLASSE ENERGETICA	C (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	5
POTENZA WATT	300
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	2500x700x960h
DIMENSIONI INTERNE MM	1772x530x589h
CAPACITÀ L	553
NR. E TIPO GRIGLIE	4 x GN1/1
PESO NETTO KG	175
PESO LORDO KG	196
DIMENSIONI IMBALLO CM	253x73x101h