

Saladette refrigerata statica con cassettei AK941-2D



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione statica
- Gruppo refrigerante incorporato
- Centralina digitale
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sbrinamento a compressore spento
- Spessore isolamento 35 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Dotata di 1 griglia GN1/1
- Dotata di 2 cassettei 300x525 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK941-2D
CLASSE ENERGETICA	D (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	175
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+33 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	900x700x850h
DIMENSIONI INTERNE MM	830x595x500h
CAPACITÀ L	240
NR. E TIPO GRIGLIE	1 x GN1/1
PESO NETTO KG	79
PESO LORDO KG	90
DIMENSIONI IMBALLO CM	97x75x103h