

Saladette refrigerata statica con cassettei AK943-2D



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione statica
- Gruppo refrigerante incorporato
- Centralina digitale
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sbrinamento a compressore spento
- Spessore isolamento 35 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Dotata di 2 griglie GN1/1
- Dotata di 2 cassettei 300x525 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK943-2D
CLASSE ENERGETICA	E (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	280
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+33 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1365x700x850h
DIMENSIONI INTERNE MM	1295x595x500h
CAPACITÀ L	368
NR. E TIPO GRIGLIE	2 x GN1/1
PESO NETTO KG	112
PESO LORDO KG	127,5
DIMENSIONI IMBALLO CM	139x73x103h