Banco ventilato Snack per unità refrigerante remota AKS3102TN SG



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Predisposto per unità refrigerante remota (non inclusa) con refrigerazione ventilata
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie 330x430 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKS3102TN SG
POTENZA WATT	75 (gruppo refrigerante remoto escluso)
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R134a / R600a / R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1665x600x860h
DIMENSIONI INTERNE MM	1337x430x589h
CAPACITÀ L	339
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x 330x430 mm
PESO NETTO KG	80
PESO LORDO KG	101
DIMENSIONI IMBALLO CM	169x63x91h