Banco refrigerato ventilato GN1/1 h=650 AKU3104TN





- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Ricircolo aria fredda
- Gruppo refrigerante incorporato estraibile
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Sbrinamento automatico a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie GN1/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA4
- Disponibile su richiesta kit 2 cassetti (modello SET2U)

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKU3104TN
CLASSE ENERGETICA	C (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	230
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1795x700x650h
DIMENSIONI INTERNE MM	1337x530x389h
CAPACITÀ L	275
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x GN1/1
PESO NETTO KG	105
PESO LORDO KG	124
DIMENSIONI IMBALLO CM	183x73x71h