

Espositore refrigerato da banco per bibite AX120RG



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Interno in ABS bianco
- Refrigerazione statica a piastra con ventola di circolazione aria
- Termostato meccanico
- Termometro analogico
- Spessore isolamento ~48 mm
- Defrost a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta a doppio vetro
- Porta reversibile
- Luce interna a LED con interruttore ON/OFF
- 4 piedini di cui uno regolabile per livellamento
- Dotato di 2 griglie 365x340 mm, 1 griglia 365x265 mm e 1 griglia 335x215 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AX120RG
CLASSE ENERGETICA	C (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	85
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +10
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+25 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	445x510x831h
DIMENSIONI INTERNE MM	350x355x730h
CAPACITÀ LT	90
NR. E TIPO GRIGLIE	2 x 365x340 mm + 1 x 365x265 mm + 1 x 335x215 mm
PESO NETTO KG	26,1
PESO LORDO KG	28
DIMENSIONI IMBALLO CM	46x54x86h