

Espositore refrigerato da banco per bibite AX55RG



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Interno in ABS bianco
- Refrigerazione statica a piastra con ventola di circolazione aria
- Termostato meccanico
- Termometro analogico
- Spessore isolamento ~28 mm
- Defrost a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta a doppio vetro
- Porta reversibile
- Luce interna a LED con interruttore ON/OFF
- 4 piedini di cui uno regolabile per livellamento
- Dotato di 1 griglia 385x225 mm e 1 griglia 355x205 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AX55RG
CLASSE ENERGETICA	C (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	70
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +10
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+25 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	445x510x501h
DIMENSIONI INTERNE MM	390x360x410h
CAPACITÀ LT	55
NR. E TIPO GRIGLIE	1 x 385x225 mm + 1 x 355x205 mm
PESO NETTO KG	19
PESO LORDO KG	20,5
DIMENSIONI IMBALLO CM	46x54x54h