

## Espositore refrigerato da banco per bibite AX85RG



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Interno in ABS bianco
- Refrigerazione statica a piastra con ventola di circolazione aria
- Termostato meccanico
- Termometro analogico
- Spessore isolamento ~28 mm
- Defrost a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta a doppio vetro
- Porta reversibile
- Luce interna a LED con interruttore ON/OFF
- 4 piedini di cui uno regolabile per livellamento
- Dotato di 1 griglia 385x225 mm, 1 griglia 385x340 mm e 1 griglia 355x205 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| MODELLO               | AX85RG                                           |
| CLASSE ENERGETICA     | C (2019/2018/UE)                                 |
| POTENZA WATT          | 80                                               |
| ALIMENTAZIONE         | 230/1N/50                                        |
| TEMPERATURA °C        | 0 ÷ +10                                          |
| TIPO REFRIGERANTE     | R600a                                            |
| TEMP. / UMIDITÀ MAX.  | +25 °C / 60% HR                                  |
| DIMENSIONI MM         | 445x510x676h                                     |
| DIMENSIONI INTERNE MM | 390x360x580h                                     |
| CAPACITÀ LT           | 75                                               |
| NR. E TIPO GRIGLIE    | 1 x 385x225 mm + 1 x 385x340 mm + 1 x 355x205 mm |
| PESO NETTO KG         | 22,2                                             |
| PESO LORDO KG         | 24                                               |
| DIMENSIONI IMBALLO CM | 46x54x71h                                        |