GARANZIA 2 ANNI
2 YEAR WARRANTY
Ricambi e Manodopera
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

PROFONDITÀ MASSIMA TEGLIE GN
MAXIMUM DEPTH OF GN TRAYS
150 mm

SOVRARIPIANO IN TEFLON
TEFLON OVERSHELF

RUOTE E PIEDI DI SERIE
WHEELS AND FEET AS STANDARD

Bacinelle NON INCLUSE disponibili separatamente Vedi pag. 186

Containers NOT INCLUDED available separately (please see p. 186)

ESL3800-GR
Saladette 2 ante con coperchio copringredienti GN1/1
Saladette 2 doors with ingredient cover lid - GN1/1

ESL3850-GR
Saladette 3 ante con coperchio copringredienti 4 x GN1/1
Saladette 3 doors with ingredient cover lid - 4 x GN1/1

ESL3800-GR
Configurazioni:
Layouts:

2 x GN1/1 + 3 x GN1/6,
2 x GN1/1 + 2 x GN1/4,
6 x GN1/3 + 3 x GN1/6,
oppure / or
6 x GN1/3 + 2 x GN1/4

Include i seguenti separatori per GN:
Includes the following GN separators:

4 x separatori 328 x 20 mm
2 x separatori 165 x 20 mm
2 x separatori 535 x 35 mm

ESL3850-GR
Configurazioni:
Layouts:

12 x GN1/3

Include i seguenti separatori per GN:
Includes the following GN separators:

3 x separatori 535 x 20 mm
8 x separatori 328 x 20 mm

MODELLO / MODEL	ESL3800-GR	ESL3850-GR
CLASSE ENERGETICA *Energy class*	-	-
CLASSE CLIMATICA *Climate class*	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)
DIMENSIONI PRODOTTO (mm) L×P×A *Product dimensions (mm) L×W×H*	900×700×947	1365×700×947
DIMENSIONE IMBALLO (mm) L×P×A *Packaging dimensions (mm) L×W×H*	955×754×1043	1420×754×1043
PESO NETTO (Kg) *Net weight (Kg)*	70	90
PESO LORDO (Kg) *Gross weight (Kg)*	90	120
CAPACITÀ LORDA (L) *Gross capacity (L)*	300	380
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
PIANO DI LAVORO (mm) *Worktop (mm)*	135	135
CONFIGURAZIONE *Layout*	2×GN 1/1 + 3×GN1/6	4×GN 1/1
GRIGLIE IN DOTAZIONE PER PORTA *Grids supplied per door*	1	1
DIMENSIONE GRIGLIE (mm) *Grid size (mm)*	335×590	335×590
CARICO MASSIMO PER GRIGLIA (Kg) *Maximum load per grid (Kg)*	20	20
TERMOSTATO *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
COMPRESSORE *Compressor*	Huayi	Huayi
MODELLO COMPRESSORE *Compressor model*	HYE125MHU	HYE125MHU
GAS REFRIGERANTE *Refrigerant gas*	R600a Isobutane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3
CONSUMO ANNUO (KWh/anno) *Annual consumption (KWh/Year)*	774	931
VOLTAGGIO (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
POTENZA (W) *Power (W)*	310	310
TIPO REFRIGERAZIONE *Cooling method*	Ventilazione assistita / Fan assisted	Ventilazione assistita / Fan assisted
SPESSORE COIBENTAZIONE (mm) *Insulation thickness (mm)*	35	35
SBRINAMENTO *Defrosting*	Ad aria / Air Defrost	Ad aria / Air Defrost
PREZZO / PRICE	**€ 1.286,00**	**€ 1.719,00**

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA. Le specifiche tecniche potrebbero subire modifiche senza preavviso. Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto. Prezzi validi fino a nuova comunicazione.
All prices are exclusive of VAT. Prices are valid until further notice. Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.