LAVATARTUFO
TRUFFLE WASHER

• Apparecchio per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro di sicurezza al coperchio e allo sportello di scarico • Coperchio in plastica trasparente alimentare di serie su modello 18 kg Base • Coperchio in acciaio inox nei modelli IDRO e IDRO VV di serie • Coperchio in acciaio inox su modello 18 kg Base optional • I modelli IDRO e IDRO VV sono dotati di pompa idraulica da 8 Bar • Il modello IDRO VV è dotato di controllo continuo della velocità di rotazione tramite scheda inverter integrata da 50 a 300 giri/minuto • Doppio ugello con spruzzo a ventaglio • Piatto con setole (Optional) • Cassetto scorie e filtro di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Scheda elettronica protetta con scatola in plastica IP 55 • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • AISI 304 s/steel construction • Premium made in Italy asynchronous ventilated motor • Electronic electrovalve water inlet • Lid and door safety microswitch • Robust see-through plastic lid on model 18 kg Base included • S/steel lid included for models IDRO/IDROVV • S/steel lid for model 18 kg Base optional • 8 bar hydraulic pump on models IDRO/ IDROVV • IDRO VV model comes with INVERTER speed rotation control board ranging from 50 to 300 RPM. • Double nozzle with fanlike water spray • Optional brush plate • Supplied with waste filter drawer • Digital user-friendly control panel • Plastic box housed electrical system • Multifunctions digital timer • Manual discharge button • IP55 plastic box control board protection • Floor or side waste collector • Belt driven • CE approved • Proudly Made in Italy



Le versioni base necessitano per un ottimale lavaggio del tartufo una pressione di acqua di rete da 8-10 bar
"BASE" models must be operated with water pressure not lower than 8-10 bar for proper truffle cleaning

	Alimentazione *Power supply (Volt/Hz)*	**Potenza** *Motor power (Kwatt/Hp)*	**Giri piatto** *Peeler dish revolutions (RPM)*	**Produzione oraria** *Production per hour (kg/h)*	**Tempo ciclo pulitura** *Peeling cycle (sec)*	**Carico massimo** *Maximum charge (kg)*	**Temperatura acqua** *Water temperature (°C)*	**Alimentazione tubo flessibile** *Flexible pipe feeding (inch)*	**Collettore scarico laterale** *Side discharge manifold (mm)*
18 KG IDRO	230/50	1,10 (1,50)	180	250	120-150	18	5-20	3/4	ø50
18 KG IDRO VV			65-220						
30 KG IDRO VV				350		30			

18 KG

Collettore scarico inferiore
Lower discharge manifold (mm)
Ø 50

Peso netto
Net weight (kg)
48,0 / 56,0 / 57,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 660 / H. 1200





30 KG

Collettore scarico inferiore
Lower discharge manifold (mm)
Ø 50

Peso netto
Net weight (kg)
72 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 640 / D. 780/850 / H. 1460



NEW PRODUCT new NEW PRODUCT

	NORME CE / *CE APPROVED*	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
LAVATARTUFO 18 KG IDRO 0,65 Kw (0,90 Hp) codice prodotto *product code*		**FLTI112**
LAVATARTUFO 18 KG IDRO VV 1,10 Kw (1,50 Hp) codice prodotto *product code*		**FLTI112VV**
LAVATARTUFO 30 KG IDRO VV 1,10 Kw (1,50 Hp) codice prodotto *product code*		**FLTI114VV**