PULISCICOZZE 18 KG - BASAMENTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO


18 KG MUSSEL WASHER WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER

• Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello • Coperchio in plastica trasparente infrangibile • Coperchio in acciaio inox (a richiesta) • Cassetto filtro allo scarico di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Esclusivo piatto per lavorazione cozze brevettato • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Unbreakable transparent plastic cover • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • Licensed mussel washer plate • CE approved • Proudly Made in Italy

CASSETTO E FILTRO INCLUSI
DRAWER AND FILTER INCLUDED





DIMENSIONE PRODOTTO

B. 530
D. 660
H. 1200

Alimentazione *Power supply (Volt/Hz)*	230/50 230-400/50
Potenza *Motor power (Kwatt/Hp)*	0,65 (0,90)
Giri piatto puliscicozze *Mussels dish revolutions (RPM)*	180
Produzione oraria cozze *Mussels production per hour (kg/h)*	250
Tempo ciclo pulitura *Mussel peeling cycle (sec)*	150-180
Carico massimo cozze *Mussels maximum charge (kg)*	18
Temperatura acqua *Water temperature (°C)*	5-20
Alimentazione tubo flessibile *Flexible pipe feeding (inch)*	3/4
Collettore scarico laterale *Side discharge manifold (mm)*	ø50
Collettore scarico inferiore *Lower discharge manifold (mm)*	ø50
Peso netto mono/tri fase *Net weight single/three phase (kg)*	45,5/45,5
Peso lordo mono/tri fase *Gross weight single/three phase (kg)*	53,5/53,5
Dimensione imballo *Packing dimensions (mm)*	B. 670 D. 590 H. 1310

	NORME CE / *CE APPROVED*		**SENZA NORME CE / *NON CE APPROVED***	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
18 KG 0,65 Kw (0,90 Hp) codice prodotto *product code*	**FPC309**	**FPC308**	**FPC309E**	**FPC308E**
CI supplemento per coperchio inox *optional for stainless steel lid*				
CF cassetto e filtro *optional for drawer-filter*	**di serie / *included***			

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / *Not suitable for EC countries* • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / *Pictures refer to CE approved models*