



RETRÒ SERIE PROFESSIONAL

RETRÒ PROFESSIONAL SERIES

• Apparecchi per uso professionale • Ideale per ristoranti e macellerie in "stile" • Corpo in lega di alluminio pressofuso e verniciato • Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio • Robusto motore a induzione di produzione nazionale • Termica di protezione • Gruppo macinazione carne "enterprise" asportabile • In ghisa alimentare o acciaio inox • Dimensioni carico tritacarne 52x120 mm • Dimensioni scarico tritacarne 70 mm • Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie • Tramoggia in acciaio inox • Rullo grattugia in acciaio • Disponibile in AISI 304 • Micro di protezione al carico della bocca grattugia • Grata di protezione allo scarico della bocca grattugia in acciaio inox • Scodella raccolta formaggio inox • Pestello in ABS • Comandi a 24 volt • Norme CE • Fabbricata in Italia

• Professional equipment • Particularly suitable for "stylish" restaurants and butcheries • Pressure die cast aluminium alloy and varnished case • Speed reducer with oil immersed gears • Italian make heavy duty induction motor • Thermal protection • Easy-removable "ENTERPRISE" mincing unit • Available in cast iron or stainless steel • Loading meat inlet dimensions: 52x120 mm • Output mouth dimensions: 70 mm • Stainless steel self-sharpening draw-plates • Stainless steel hopper • Stainless steel grating roll • AISI 304 option is also available • Safety micro switch placed on the mouth inlet • Safety Stainless steel protection grid placed at the bottom of the grating mouth • Stainless steel cheese bowl • ABS pestle • 24 volt controls • CE approved • Proudly Made in Italy



Gruppi di macinazione - Mincing Groups			
	Inox - S/Steel	Alluminio - Aluminium	Ghisa - Cast Iron
TS 12 R	•	•	•
TG 12 R	•	•	•

	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Giri/m tritacarne Meat mincer (RPM)	Giri/m grattugia Grater (RPM)	Produzione oraria tritacarne Meat mincer production per hour (kg)	Produzione oraria grattugia Grater production per hour (kg)	Piastra in dotazione Standard plate (mm)
TS 12 R	230/50 230-400/50	0,75 (1,00)	200	-	150/200	-	ø6
TG 12 R			200	1400	200	50	ø6
GSR			-	1400	-	50	-

TS 12 R



Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 70



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
19,0 / 19,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 220 / B. 370 / H. 440



TG 12 R



Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 70



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
22,0 / 22,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 220 / B. 550 / H. 460



GS R



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
140x80



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
18,0 / 18,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 220 / B. 380 / H. 380



NORME CE / CE APPROVED

Gruppo Macinazione

TS 12 R 230/400V trifase three phase
codice prodotto product code

TS 12 R 230V monofase single phase
codice prodotto product code

TG 12 R 230/400V trifase three phase
codice prodotto product code

TG 12 R 230V monofase single phase
codice prodotto product code

FINV inversione di marcia gear reverse option

GSR 230/400V trifase three phase
codice prodotto product code

GS R 230V monofase single phase
codice prodotto product code

MRI supplemento per rullo in acciaio inox s/steel roll

Ghisa Alimentare

Acciaio Inox

FTSR106

FTSR126

FTSR107

FTSR127

FTGR126

FTGR102

FTGR127

FTGR103

su richiesta / on request

FGSR106

FGSR107

su richiesta / on request