



PELAPATATE SERIE 30 kg POTATO PEELER 30 kg RANGE

• Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello • Coperchio in acciaio inox con oblò • Cassetto filtro allo scarico di serie (solo per supporto standard e alto) • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Stainless steel lid with porthole window • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • CE approved • Proudly Made in Italy



Coperchio in acciaio INOX 30 KG
30 KG Stainless Steel lid
Di serie / Included

	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Giri piatto Peeler dish revolutions (RPM)	Produzione oraria Production per hour (kg/h)	Tempo ciclo pulitura Peeling cycle (sec)	Carico massimo Maximum charge (kg)	Temperatura acqua Water temperature (°C)	Alimentazione tubo flessibile Flexible pipe feeding (inch)	Collettore scarico laterale Side discharge manifold (mm)
30 KG	230/50 230-400/50	0,96 (1,30)	240	700	120-150	30	5-20	3/4	ø50

CON PIEDI WITH BLACK LEGS



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
53,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 640 / D. 780 / H. 910

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 700 / D. 800 / H. 1050



SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 40



Peso netto
Net weight (kg)
61,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 640 / D. 780 / H. 970

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 700 / D. 800 / H. 1050



SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico
inferiore
Lower discharge
manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
66,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 640 / D. 780 / H. 1220

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 700 / D. 800 / H. 1300



30 CON PIEDI KG 0,90 Kw (1,2 Hp)

codice prodotto product code

30 KG SUPPORTO STANDARD 0,90 Kw (1,2 Hp)

codice prodotto product code

30 KG SUPPORTO ALTO 0,90 Kw (1,2 Hp)

codice prodotto product code

CF cassetto e filtro optional for drawer-filter

NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
FP116P	FP114P	FP116PE	FP114PE
FP116	FP114	FP116E	FP114E
FP117	FP115	FP117E	FP115E
di serie / included		La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro	Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models