



SOTTOVUOTO A BARRA SALDANTE

BAR VACUUM PACKAGING MACHINE

• Macchinario per uso professionale • Aspirazione esterna ad azione manuale • Vacuometro a lancetta con indicazione del tempo reale e il grado di vuoto raggiunto • Possibilità di usare sia buste lisce che goffrate • Pompa per vuoto auto lubrificata che non richiede manutenzione • Scheda elettronica • Tensione 220 • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Manual external suction • Needle Vacuum measurer • Suitable for smooth and embossed vacuum bags • Self-lubricated Vacuum pump that won't require routine maintenance • Electronic control board • 220 voltage • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Pompa per vuoto autolubrificata Vacuum pump (L/min)	Struttura Structured in
FSV 32 T	230 / 50	0,40 (0,55)	15	ABS
FSV 32 IT	230 / 50-60	0,40 (0,55)	15	Inox
FSV 33 IF	230 / 50-60	0,38 (0,50)	13	

FSV 32 T ABS

<.....>

Barra saldante
Sealing bar (mm)
330 mm



Peso netto
Net weight (kg)
5,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 370 / D. 300 / H. 160



FSV 32 IT INOX

<.....>

Barra saldante
Sealing bar (mm)
330 mm



Peso netto
Net weight (kg)
7,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 360 / D. 290 / H. 150



FSV 33 IF INOX

<.....>

Barra saldante
Sealing bar (mm)
330 mm



Peso netto
Net weight (kg)
6,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 390 / D. 300 / H. 180



Confezionatrice sottovuoto ABS mm.320
ABS Vacuum packer 320mm welding bar
codice prodotto product code

Confezionatrice sottovuoto INOX mm.320
S/steel Vacuum packer 320mm welding bar
codice prodotto product code

Confezionatrice sottovuoto INOX mm.330
S/steel Vacuum packer 330mm welding bar
codice prodotto product code

NORME CE / CE APPROVED

FSV32T

FSV32IT

FSV33IF



SOTTOVUOTO A BARRA SALDANTE

BAR VACUUM PACKAGING MACHINE

- Macchinario per uso professionale • Struttura in acciaio inox AISI 304
- Aspirazione esterna ad azione manuale • Elettrovalvola di fine ciclo •
- Vacuometro a lancetta con indicazione della pressione e regolazione del tempo di saldatura • Pannello comandi di tipo elettromeccanico • Possibilità di usare sia buste lisce che goffrate • Pompa per vuoto auto lubrificata che non richiede manutenzione • Scheda elettronica • Tensione 220
- Norme CE • Fabbricato in Italia

- Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Manual external suction • Cycle ending electric valve • Needle Vacuum measurer • Electromechanical control panel • Suitable for smooth and embossed vacuum bags • Self-lubricated Vacuum pump that won't require routine maintenance • Electronic control board • 220 voltage • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Pompa per vuoto autolubrificata Vacuum pump (L/min)	Struttura Structured in
FSV 35 IT	230 / 50	0,40 (0,55)	16	inox
FSV 45 IT	230 / 50	0,50 (0,70)	25	
FSV 52 IT	230 / 50-60	0,55 (0,75)	30	

FSV 35 IT INOX

<.....>

Barra saldante
Sealing bar (mm)
380 mm



Peso netto
Net weight (kg)
8,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 425 / D. 260 / H.150



FSV 45 IT INOX

<.....>

Barra saldante
Sealing bar (mm)
430 mm



Peso netto
Net weight (kg)
10,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 480 / D. 240 / H. 140



FSV 52 IT INOX

<.....>

Barra saldante
Sealing bar (mm)
550 mm



Peso netto
Net weight (kg)
24,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 770 / D. 280 / H. 290



Confezionatrice sottovuoto INOXmm.350
Bar vacuum packaging machine INOX mm.350
codice prodotto product code

Confezionatrice sottovuoto INOXmm.450
Bar vacuum packaging machine INOX mm.450
codice prodotto product code

Confezionatrice sottovuoto INOXmm.520
Bar vacuum packaging machine INOX mm.520
codice prodotto product code

NORME CE / CE APPROVED	
	FSV35IT
	FSV45IT
	FSV52IT