TRITACARNE SERIE UNIKO

MEAT MINCERS UNIKO

• Macchinario per uso professionale • Corpo in lega di alluminio pressofuso • Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio • Robusto motore asincrono di produzione nazionale • Termica di protezione • Gruppo macinazione carne: Acciaio Inox • Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie • Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox • Pestello in ABS • Comandi a 24 volt • Disponibile set per insaccare (a richiesta) • Disponibile con inversione di marcia (a richiesta) • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Pressure die cast aluminium alloy cover casing • Speed reducer with oil immersed gears • Heavy duty Italian make asynchronous motor • Thermal protection • AISI 304 stainless steel easy-removable "ENTERPRISE" mincing unit • Stainless steel self-sharpening draw-plates included • Stainless steel tray and hopper • ABS pestle • 24 volt controls • Sausage filling kit available on demand • Gear inversion option availble on demand • CE approved • Proudly Made in Italya

Gruppo macinazuione inox completamente smontabile
Completely removable stainless steel mincing group

Gruppi di macinazione - *Mincing Groups*	Inox - *S/Steel*
TSK 12	•
TSK 22	•
TIK 12	•
TIK 22	•

	Alimentazione *Power supply (Volt/Hz)*	Potenza *Motor power (Kwatt/Hp)*	Giri/m coclea *Screw revolution (RPM)*	Produzione oraria *Production per hour (kg/h)*	Bocca inserimento carne *Inlet (mm)*	Piastra in dotazione *Standard plate (mm)*
TSK 12	230/50 230-400/50	0,75 (1,00)	200	150/200	ø 52	ø6
TSK 22		1,10 (1,50)	140	300		
TIK 12		0,75 (1,00)	200	150/200		
TIK 22		1,10 (1,50)	140	300		

TSK 12

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 70

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
21,0 / 18,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 220 / B. 440 / H. 440

TSK 22

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 82

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
25,0 / 23,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 240 / B. 490 / H. 500

TIK 12

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 70

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
24,0 / 23,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 215 / B. 480 / H. 430

TIK 22

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 82

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
27,0 / 25,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 215 / B.490 / H. 430

	NORME CE / ***CE APPROVED***	**SENZA NORME CE /** ***NON CE APPROVED***
	Gruppo Macinazione	*Mincing group*
	Acciaio Inox	*Stainless Steel*
TSK 12 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*	**FTSK126**	**FTSK126E**
TSK 12 230V monofase *single phase* codice prodotto *product code*	**FTSK127**	**FTSK127E**
TSK 22 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*	**FTSK136**	**FTSK136E**
TSK 22 230 monofase *single phase* codice prodotto *product code*	**FTSK137**	**FTSK137E**
TIK 12 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*	**FTIK126**	**FTIK126E**
TIK 12 230V monofase *single phase* codice prodotto *product code*	**FTIK127**	**FTIK127E**
TIK 22 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*	**FTIK136**	**FTIK136E**
TIK 22 230 monofase *single phase* codice prodotto *product code*	**FTIK137**	**FTIK137E**
FINV inversione di marcia *gear reverse option*	**su richiesta /** ***on request***	**di serie /** ***included***

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / *Not suitable for EC countries* • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / *Pictures refer to CE approved models*