



TRITACARNE SERIE TI R MEAT MINCERS TI R MODELS

• Macchinario per uso professionale • Struttura in acciaio inossidabile lucidato • Ingranaggi elicoidali in acciaio temperato a bagno d'olio • Motore asincrono ventilato con termica di protezione • Gruppo macinazione carne: Ghisa / Alluminio / Acciaio Inox • Trifile auto affilanti in acciaio inox di serie • Tramoggia e piatto raccolta in acciaio inox • Pestello in ABS • Comandi a 24 volt • Set per insaccare (a richiesta) • Inversione di marcia (a richiesta) • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Structured in polished stainless steel • Oil immersed steel gears • Ventilated asynchronous motor with thermal protection included • Easy-removable mincing unit available in: Electroless nickel plated cast iron / Anodized aluminium / AISI 304 stainless steel • Stainless steel self-sharpening draw-plates included • Stainless steel tray and hopper • ABS pestle • 24 volt controls • Sausage filling kit available on demand • Gear inversion option available on demand • CE approved • Proudly Made in Italy



TI 12R



Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 70



Peso netto
Net weight (kg)
26,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 260 / B. 400 / H. 490



TI 22 RS



Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 82



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
35,0 / 34,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 260 / B. 435 / H. 525



TI 22 R



Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 82



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
32,0 / 32,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 260 / B. 450 / H. 530



TI 32 RS



Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 98



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
40,0 / 40,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 260 / B. 510 / H. 525



TI 32 R



Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 98



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
52,0 / 46,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 300 / B. 475 / H. 560



TI 32 R^{PRO}



Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 98



Peso netto
Net weight (kg)
50,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 295 / B. 545 / H. 550



Gruppi di macinazione - Mincing Groups				Gruppi di macinazione - Mincing Groups			
	Inox - S/Steel	Alluminio - Aluminium	Ghisa - Cast Iron		Inox - S/Steel	Alluminio - Aluminium	Ghisa - Cast Iron
TI 12 R	●	●	●	TI 32 R	●	●	●
TI 22 RS	●	●	●	TI 32 R^{PRO}	●	●	●
TI 22 R	●	●	●				
TI 32 RS	●	●	●				

	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Giri/m coclea Screw revolution (RPM)	Produzione oraria Production per hour (kg/h)	Bocca inserimento carne Inlet (mm)	Piastra in dotazione Standard plate (mm)
TI 12 R	230/50 230-400/50	1,10 (1,50)	140	250	ø 52	ø6
TI 22 R		1,50 (2,00)		350/400	ø 52	
TI 22 RS		1,50 (2,00)		400/500	ø 52 / ø 76	
TI 32 RS		1,60 (2,20)		500	ø 52 / ø 76	
TI 32 R		2,20 (3,00)		600	ø 52 / ø 76	
TI 32 R^{PRO}	230-400/50	2,20 (3,00)		600	ø 76	

	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Gruppo Macinazione		Mincing group	
	Ghisa Alimentare	Acciaio Inox	Food Grade Cast Iron	Stainless Steel
TI 12 R 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FTI106R	FTI126R	FTI106RE	FTI126RE
TI 12 R 230 monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FTI107R	FTI127R	FTI107RE	FTI127RE
TI 22 RS 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>		FTI136RS		FTI136RSE Inlet ø 76mm
TI 22 RS 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>		FTI137RS		FTI137RSE Inlet ø 76mm
TI 22 R 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FTI116R	FTI136R	FTI116RE	FTI136RE
TI 22 R 230 monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FTI117R	FTI137R	FTI117RE	FTI137RE
TI 32 RS 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>		FTI138RS		FTI138RSE Inlet ø 76mm
TI 32 RS 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>		FTI139RS		FTI139RSE Inlet ø 76mm
TI 32 R 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>		FTI138R		FTI138RE Inlet ø 76mm
TI 32 R 230 monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>		FTI139R		FTI139RE Inlet ø 76mm
TI 32 R PRO 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>		FTI138RP		
FINV inversione di marcia di serie nei modelli TI32R - TI32R PRO <i>gear reverse option standard on TI32R - TI32R PRO</i>	su richiesta / on request		di serie / included	

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models