Armadio conservatore per la gelateria - AGF0062

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

• Costruzione monoscocca, in acciaio inox AISI 304
• Finitura esterna satinata scotch-brite
• Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (circa 42 kg/m3) di spessore 75 mm, privo di HCFC
• Cornice porta con resistenza sostituibile
• Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza attrezzature
• Porta autochiudente in posizione <90° e reversibile (con kit)
• Valvola di compensazione per facilitare l'apertura porta
• Cerniere porta frontali per installazione su zoccolo in muratura
• Piedi in acciaio regolabili
• Fondo raggiato per facilitare la pulizia
• Portateglie forati a scacchiera per inserimento guide ogni 3.5 o 5 cm

IMPIANTO REFRIGERANTE

• Freddo ventilato e convogliato
• Sistema a circolazione d'aria indiretta con convogliatore di flusso, laterale.
• Stop ventilazione autom. all'apertura porta, controllato da micro-switch
• Sbrinamento intelligente, elettrico
• Gruppo refrigerante a monoblocco
• Recupero temperatura rapido per compensare le frequenti aperture porta
• Evaporatore con trattamento in cataforesi con resina epossidica atossica

DOTAZIONI DI SERIE

• 5 vassoi estraibili su coppia guide a "C" antiribalta

CARATTERISTICHE CONTROLLO

• Controllo elettronico con funzione "laboratorio" (freddo continuo)



Caratteristiche tecniche



Costruzione in acciaio inox



Sbrinamento automatico intelligente



Round-air system

Controllo



Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso.

Hiber Castel Mac S.R.L.
Via Del Lavoro, 9 - 31033 Castelfranco (TV) - P.IVA: 01866640269
Tel.+39 0437 1849201 - http:/www.hiber.it – E-Mail: info@hiber.it

hiber
COOL EXPERIENCE

Armadio conservatore per la gelateria - AGF0062

MODELLI	AGF0062	AGF0062/R
Range temperatura	-30°C / -12°C	-30°C / -12°C
Capacità (L)	562	562
Allestimento IC	Vassoi in acciaio inox	Vassoi in acciaio inox
Copia guide IC	5	5
Vassoi in acciaio inox	5	5
Vasche 5Lt 360x165x120h mm	48	48
Vasche 5Lt 360x250x80h mm	32	32
Larghezza	700 mm [27.56in]	700 mm [27.56in]
Profondità	870 mm [34.25in]	870 mm [34.25in]
Altezza	2080 mm [81.89in]	2080 mm [81.89in]
Peso	145 kg [319.73lb]	145 kg [319.73lb]
Profondità porta aperta a 90°	1490 mm [58.66in]	1490 mm [58.66in]
Altezza piedi	105-170 mm [4.13-6.69in]	105-170 mm [4.13-6.69in]
Numero vani	1	1
Tipo porte	Cieca	Cieca
Numero porte	1	1
Luce porta larghezza 1	550 mm [21.65in]	550 mm [21.65in]
Luce porta altezza 1	1480 mm [58.27in]	1480 mm [58.27in]
Larghezza imballo	740 mm [29.13in]	740 mm [29.13in]
Profondità imballo	890 mm [35.04in]	890 mm [35.04in]
Altezza imballo	2200 mm [86.61in]	2200 mm [86.61in]
Peso imballo	165 kg [363.82lb]	165 kg [363.82lb]
Volume imballo	1.44 m^3	1.44 m^3
Cavo di alimentazione	(2+1) x 1,5 mm^2	(2+1) x 1,5 mm^2
Spina di alimentazione	CE-Schuko	CE-Schuko
Tipo compressore	Ermetico	
Gas refrigerante	R290	R290
GWP gas refrigerante	3	3
Tipo sbrinamento	Elettrico	Elettrico
Potenza sonora	<70 dbA	<70 dbA
Potenza refrigerante	869 W [2963.29BTU/h]	869 W [2963.29BTU/h]
Capacità massima di carico	590 kg [1300.95lb]	590 kg [1300.95lb]
Classe climatica	5	5
Classe energetica	D	F
Iee	94.04	
kW/24h	9.76 kW	

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso.

Hiber Castel Mac S.R.L.
Via Del Lavoro, 9 - 31033 Castelfranco (TV) - P.IVA: 01866640269
Tel.+39 0437 1849201 - http:/www.hiber.it – E-Mail: info@hiber.it

hiber
COOL EXPERIENCE