Armadio di fermalievitazione - PANE-EN2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

• Costruzione in acciaio inox AISI 304 con finitura esterna scotch-brite
• Struttura monoscocca con bocca di carico maggiorata in altezza e grande volume di carico
• Fianchi vano motore schiumati per una migliore robustezza ed insonorizzazione
• Fianchi con isolamento 85 mm in poliuretano espanso ad alta densità (circa 42 kg/m3) privo di HCFC
• Interno raggiato per facilitare le operazioni di pulizia
• Porte auto-chiudenti e reversibili (con kit)
• Cornice porta con resistenza facilmente sostituibile
• Maniglia ergonomica a tutta altezza e guarnizioni magnetiche sui 4 lati della porta
• Cerniere porta adatte al montaggio su zoccolo in muratura
• Piedi in acciaio inox regolabili in altezza
• Supporti portaguide a doppia punzonatira, passo 35mm e 60mm

IMPIANTO REFRIGERANTE

• Basso consumo
• Ventilatori elettronici speciali a basso consumo
• Guarnizione porta ad alta tenuta con guarnizione cornice a basso consumo
• Scocca con isolamento da 85mm
• Gruppo refrigerante a monoblocco
• Gas refrigerante ecologico R290
• Evaporatore con trattamento anticorrosione in cataforesi
• Classe climatica 5 (temp. ambiente 43°C)
• Sbrinamento automatico a gas caldo per un ciclo più breve ed efficiente
• Evaporazione dell'acqua di condensa con sistema Water condensate dissipation system
• Blocco automatico della ventilazione all'apertura porta
• Regolazione della ventilazione cella con più livelli di velocità e volume d'aria.
• Sonda di umidità per una perfetta gestione UR% da 40 a 90%
• Connessione idrica per generazione di umidità

DOTAZIONI DI SERIE

• 20 coppie guide a "L"
• Gas R290 sui modelli con gruppo a bordo
• Igrometro

CARATTERISTICHE CONTROLLO

• Display grafico touch screen capacitivo in vetro da 5"
• Lievitazione a più fasi, programmabile



Caratteristiche tecniche



Costruzione in acciaio inox


Energy saving system


Touch di controllo HACCP



IOT - Industry 4.0


Gas refrigerante ecologico R290


Impianto refrigerante a monoblocco



Spessore isolamento 85mm


Sbrinamento automatico intelligente



Blocco apertura porta


Iniezione di umidità


Valvola di compensazione


Round-air system

Controllo



Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso.

Hiber Castel Mac S.R.L.
Via Del Lavoro, 9 - 31033 Castelfranco (TV) - P.IVA: 01866640269
Tel.+39 0437 1849201 - http:/www.hiber.it – E-Mail: info@hiber.it

hiber
COOL EXPERIENCE

Armadio di fermalievitazione - PANE-EN2

MODELLI	PANE-EN2
Range temperatura	-10°C / +35°C
Allestimento EN	Coppie guide a "L"
Coppia guide EN	20
Passo guide EN	60
Larghezza	790 mm [31.1in]
Profondità	1030 mm [40.55in]
Altezza	2110 mm [83.07in]
Peso	160 kg [352.8lb]
Spessore isolamento	85 mm [3.35in]
Profondità interna	820 mm [32.28in]
Profondità porta aperta a 90°	1760 mm [69.29in]
Altezza piedi	97-159 mm [3.82-6.26in]
Numero vani	1
Tipo porte	Cieca
Numero porte	1
Luce porta larghezza 1	620 mm [24.41in]
Luce porta altezza 1	1510 mm [59.45in]
Larghezza imballo	845 mm [33.27in]
Profondità imballo	1095 mm [43.11in]
Altezza imballo	2200 mm [86.61in]
Peso imballo	178 kg [392.49lb]
Volume imballo	2.03 m^3
Cavo di alimentazione	(2+1) x 1,5 mm^2
Spina di alimentazione	CE-Schuko
Connessione ingresso acqua	3/4 NTPf
Tipo impianto	Motore a bordo
Tipo impianto	Ventilato
Tipo condensazione	Aria
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R290
GWP gas refrigerante	3
Quantità gas refrigerante g	150 g [9.38oz]
Tipo sbrinamento	Gas caldo
Evaporazione acqua di sbrinamento	Automatica
Illuminazione interna	Non presente
Illuminazione esterna	Led
Potenza sonora	<70 dbA
Potenza refrigerante	534 W [1820.94BTU/h]
Classe climatica	5

VARIANTI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

	FLI - Full - Load Power	FLA - Full - Load Amperage
220-240 V ~ 50 Hz	1220 W	5.3 A
208-230 V ~ 60 Hz	1464 W	6 A

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso.

Hiber Castel Mac S.R.L.
Via Del Lavoro, 9 - 31033 Castelfranco (TV) - P.IVA: 01866640269
Tel.+39 0437 1849201 - http:/www.hiber.it – E-Mail: info@hiber.it