


GAS CONVEYOR OVENS



PATENTED TUNNEL GAS


DIGITAL DIGITALE	Ø32		TUNNEL C 40 GAS	TUNNEL C 50 GAS	TUNNEL C 65 GAS	TUNNEL C 80 GAS
CHAMBERS CAMERE		n°	1	1	1	1
PIZZE/HOUR PIZZE/ORA		n°	26	43	103	120
WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA D'ESERCIZIO		°C	0 - 350	0 - 350	0 - 350	0 - 350
POWER I POTENZA		kW	10,4	20,1	22,6	22,6
		BTU/hr	35500	68500	77000	77000
		kcal/h	8900	17300	19400	19400
POWER SUPPLY ALIMENTAZIONE		volt	230	230	230	230
INTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONI INTERNE	W D H	cm	**40,0** **54,0** **10,0**	**50,0** **75,0** **10,0**	**65,0** **100,0** **10,0**	**80,0** **110,0** **10,0**
EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONI ESTERNE	W D H	cm	136,5 100,5 46,5	190,0 122,0 51,5	219,0 139,0 57,5	237,0 158,0 61,5
EXTERNAL DIMENSIONS WITH STAND DIMENSIONI ESTERNE CON SUPPORTO	W D H	cm	136,5 100,5 110,0	190,0 122,0 105,0	219,0 139,0 111,0	237,0 158,0 115,0
PACKING DIMENSIONS DIMENSIONI IMBALLO	W D H	cm	147,5 111,5 73,0	203,5 143,5 76,0	226,5 148,5 85,5	251,5 183,0 91,5
NET WEIGHT I PESO NETTO		kg	128,0	275,0	384,0	421,0
GROSS WEIGHT I PESO LORDO		kg	190,0	338,0	410,0	561,0
STAND SUPPORTO			o	•	•	•
VENTILATED CHAMBER CAMERA VENTILATA			•	•	•	•

• **As standard** I Di serie o **Optional** I Optional