


MECHANICAL MECCANICO			BASIC 2/40	BASIC 2/40 VETRO	BASIC 2/40 4T	BASIC 2/40 VETRO 4T
CHAMBERS CAMERE	Ø32	n°	2	2	2	2
PIZZE PIZZE n°		n°	+	+	+	+
WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA D'ESERCIZIO		°C	50 - 320	50 - 320	50 - 320	50 - 320
POWER I POTENZA		kW	2,4	2,4	3,2	3,2
TOP		W	800x2	800x2	800x2	800x2
BOTTOM		W	800x1	800x1	800x2	800x2
POWER SUPPLY ALIMENTAZIONE		volt	230	230	230	230
ELECTRICAL ABSORPTION SINGLE PHASE ASSORBIMENTO MONOFASE		Amp x phase	10,4	10,4	13,9	13,9
ELECTRICAL ABSORPTION THREE PHASE ASSORBIMENTO TRIFASE		Amp x phase	–	–	–	–
INTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONI INTERNE	W D H	cm	**41,0** **36,0** **9,0**	**41,0** **36,0** **9,0**	**41,0** **36,0** **9,0**	**41,0** **36,0** **9,0**
EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONI ESTERNE	W D H	cm	61,5 50,0 43,0	61,5 50,0 43,0	61,5 50,0 43,0	61,5 50,0 43,0
PACKING DIMENSIONS DIMENSIONI IMBALLO	W D H	cm	67,0 60,0 51,0	67,0 60,0 51,0	67,0 60,0 51,0	67,0 60,0 51,0
NET WEIGHT I PESO NETTO		kg	33,0	33,0	36,0	36,0
GROSS WEIGHT I PESO LORDO		kg	35,0	35,0	38,0	38,0
INTERNAL LIGHT LUCE INTERNA			–	o	–	o
TIMER TIMER			•	•	–	–
REFRACTORY STONE HOB PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA			•	•	•	•

• **As standard** I Di serie o **Optional** I Optional