


AK160EFQ

Espositore refrigerato da banco



- Struttura in acciaio inox, vetro e plastica
- Refrigerazione ventilata
- Gruppo refrigerante incorporato
- Centralina digitale
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porte scorrevoli sul lato operatore
- Doppi vetri temperati su ciascun lato
- Illuminazione interna a LED con interruttore ON/OFF
- Dotato di 1 griglia 810x330 mm e di 1 griglia 810x360 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK160EFQ
CLASSE ENERGETICA	C (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	160
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +12
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+30 °C / 55% HR
DIMENSIONI MM	880x568x686h
DIMENSIONI INTERNE MM	843x465x410h
CAPACITÀ L	160
NR. E TIPO GRIGLIE	1 x 810x330 mm 1 x 810x360 mm
PESO NETTO KG	65
PESO LORDO KG	76
DIMENSIONI IMBALLO CM	95x63x86h