AK3104TN

Banco refrigerato ventilato GN1/1





- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Gruppo refrigerante estraibile
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Ricircolo aria fredda
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie GN1/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA4
- Disponibile su richiesta kit 2 cassetti (modello SET2) o 3 cassetti (modello SET3)

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK3104TN
CLASSE ENERGETICA	C (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	230
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1795x700x850h
DIMENSIONI INTERNE MM	1337x530x589h
CAPACITÀ L	417
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x GN1/1
PESO NETTO KG	118
PESO LORDO KG	134
DIMENSIONI IMBALLO CM	183x73x91h