EKOFROST

VRX 2000 330 FG

Sovrastruttura refrigerata
Acciaio AISI 201



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION	
Modello / Model	**VRX 2000 330 FG**
Temperatura / Temperature range	+2 °C / +8 °C
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (WxDxH)	2000 x 335 x 435 mm
Dimensioni imballo (LxPxH) Packaging dimensions (WxDxH)	2060 x 410 x 440 mm
Dimensioni Interne (LxPxH) Inner dimensions (WxDxH)	1650 x 251 x 165 mm
Volume lordo / Gross volume	67 lt
Peso netto / Peso lordo Net weight / Gross weight	50/73 kg
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel
Superficie intena / Inner liner	Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel
Vaschette Gastronorm - Non incluse GN pans - Not included	10 x GN 1/4
Ruote e piedini / Rollers and feet	4 Piedi / 4 feet
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Spessore isolamento / Insulation thickness	45 mm
Frequenza / Voltaggio | Frequency / Voltage	50Hz / 220 V
Classe climatica / Climate class	4
Assorbimento / Absorption	200 W
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,6