


Espositore refrigerato da banco AK120EF



- Struttura in acciaio inox, plastica e vetro
- Refrigerazione ventilata
- Gruppo refrigerante incorporato
- Centralina digitale
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sbrinamento a compressore spento
- Vetro frontale curvo
- Porte scorrevoli sul lato operatore
- Doppi vetri temperati su tutti i lati
- Luce interna a LED con interruttore ON/OFF
- Dotato di 1 griglia cromata removibile 630x320 mm e di 1 griglia cromata removibile 630x350 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK120EF
CLASSE ENERGETICA	B (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	160
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +12
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+30 °C / 55% HR
DIMENSIONI MM	696x568x686h
CAPACITÀ L	120
NR. E TIPO GRIGLIE	1 x 630x320 mm + 1 x 630x350 mm
PESO NETTO KG	64
PESO LORDO KG	76
DIMENSIONI IMBALLO CM	78x63x84h