


Espositore refrigerato da banco AK120EFQ



- Struttura in acciaio inox, plastica e vetro
- Refrigerazione ventilata
- Gruppo refrigerante incorporato
- Centralina digitale
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sbrinamento a compressore spento
- Porte scorrevoli sul lato operatore
- Doppi vetri temperati su tutti i lati
- Luce interna a LED con interruttore ON/OFF
- Dotato di 1 griglia cromata removibile 635x330 mm e di 1 griglia cromata removibile 635x360 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK120EFQ
CLASSE ENERGETICA	C (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	160
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +12
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+30 °C / 55% HR
DIMENSIONI MM	702x568x686h
DIMENSIONI INTERNE MM	665x465x410h
CAPACITÀ L	120
NR. E TIPO GRIGLIE	1 x 635x330 mm + 1 x 635x360 mm
PESO NETTO KG	57
PESO LORDO KG	67
DIMENSIONI IMBALLO CM	78x63x86h