


Espositore refrigerato per bibite AK751RS



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Interno in alluminio verniciato bianco
- Refrigerazione ventilata
- Centralina digitale
- Spessore isolamento 45 mm
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porte con triplo vetro
- Porte scorrevoli con chiusura a gravità
- Illuminazione interna con due strisce LED
- Luci interne e luce insegna con comandi di accensione separati
- Chiusura porta con chiave
- Supporti griglie removibili e regolabili
- Ruote girevoli (di cui 2 con freno)
- Dotato di 8 griglie 500x370 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK751RS
CLASSE ENERGETICA	G (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	400
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +10
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+25 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1120x610x1976h
DIMENSIONI INTERNE MM	1010x410x1120h
CAPACITÀ LT	750
NR. E TIPO GRIGLIE	8 x 500x370 mm
PESO NETTO KG	123
PESO LORDO KG	136
DIMENSIONI IMBALLO CM	115x65x202h