


Espositore refrigerato per bibite AK1001RG



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Interno in alluminio verniciato bianco
- Refrigerazione ventilata
- Centralina digitale
- Spessore isolamento 45 mm
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porte con triplo vetro
- Porte a battente con molla di chiusura
- Illuminazione interna con due strisce LED
- Luci interne e luce insegna con comandi di accensione separati
- Chiusura porta con chiave
- Supporti griglie removibili e regolabili
- Ruote girevoli (di cui 2 con freno)
- Dotato di 8 griglie 530x470 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK1001RG
CLASSE ENERGETICA	E (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	600
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +10
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+25 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1220x745x2001h
DIMENSIONI INTERNE MM	1070x560x1345h
CAPACITÀ LT	850
NR. E TIPO GRIGLIE	8 x 530x470 mm
PESO NETTO KG	148
PESO LORDO KG	166
DIMENSIONI IMBALLO CM	128x78x206h