


## Espositore refrigerato per bibite AK1001RS



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Interno in alluminio verniciato bianco
- Refrigerazione ventilata
- Centralina digitale
- Spessore isolamento 45 mm
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porte con triplo vetro
- Porte scorrevoli con chiusura a gravità
- Illuminazione interna con due strisce LED
- Luci interne e luce insegna con comandi di accensione separati
- Chiusura porta con chiave
- Supporti griglie removibili e regolabili
- Ruote girevoli (di cui 2 con freno)
- Dotato di 8 griglie 535x475 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| MODELLO               | AK1001RS         |
| CLASSE ENERGETICA     | F (2019/2018/UE) |
| POTENZA WATT          | 600              |
| ALIMENTAZIONE         | 230/1N/50        |
| TEMPERATURA °C        | +2 ÷ +10         |
| TIPO REFRIGERANTE     | R290             |
| TEMP. / UMIDITÀ MAX.  | +25 °C / 60% HR  |
| DIMENSIONI MM         | 1220x745x2001h   |
| DIMENSIONI INTERNE MM | 1070x525x1345h   |
| CAPACITÀ LT           | 850              |
| NR. E TIPO GRIGLIE    | 8 x 535x475 mm   |
| PESO NETTO KG         | 148              |
| PESO LORDO KG         | 166              |
| DIMENSIONI IMBALLO CM | 128x78x206h      |