


Espositore refrigerato per bibite AK401RG



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Interno in acciaio verniciato bianco
- Refrigerazione ventilata
- Centralina digitale
- Spessore isolamento 45 mm
- Defrost a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta a doppio vetro
- Luce interna e insegna a LED con comandi di accensione separati
- Chiusura porta con chiave
- Ruote girevoli (di cui 2 con freno)
- Dotato di 4 griglie 508x490 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK401RG
CLASSE ENERGETICA	E (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	300
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +10
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+25 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	620x690x1965h
DIMENSIONI INTERNE MM	535x555x1130h
CAPACITÀ LT	340
NR. E TIPO GRIGLIE	4 x 508x490 mm
PESO NETTO KG	79
PESO LORDO KG	88
DIMENSIONI IMBALLO CM	68x71x208h