


Espositore refrigerato per bibite AK450RG



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Interno in acciaio verniciato bianco
- Refrigerazione ventilata
- Centralina digitale
- Spessore isolamento 60 mm
- Defrost a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta a doppio vetro
- Luce interna e insegna a LED con comandi di accensione separati
- Chiusura porta con chiave
- Ruote girevoli (di cui 2 con freno)
- Dotato di 4 griglie 565x460 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK450RG
CLASSE ENERGETICA	E (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	320
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +10
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+25 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	700x745x1990h
DIMENSIONI INTERNE MM	580x590x1310h
CAPACITÀ LT	450
NR. E TIPO GRIGLIE	4 x 565x460 mm
PESO NETTO KG	92
PESO LORDO KG	111
DIMENSIONI IMBALLO CM	76x79x218h