Retro basi

Back bases

Classificazione energetica / *Energy label*

+4°C/+8°C

Retro basi H 1000 - con celle H 850 /
Back bases H 1000 - with H 850 refrigerated cells

DATI TECNICI celle ventilate | *TECHNICAL DATA ventilated cells*

CE

UC = con motore a bordo
UC = with on-board condesing unit

E-VEN = refrigerazione ventilata
E-VEN = ventilated refrigeration

Gas R290

R290 230V/1/50Hz

Modello *Unit*	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Classe climatica *Climate class*				Consumo Kwh/annuo *Kwh/year cosumption*		Classe di temperatura *Temperature class*	Classe energetica *Energy label*
	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F		°C	°F	H.R.	P 537	P 632		
L 1000 - 1V	239	1.56	348	1187	7	35°C	95°F	75%	925	948	M1	C
L 1500 - 2V	280	1.93	478	1631	7	35°C	95°F	75%	984	1029	M1	C
L 2000 - 3V	280	1.93	478	1631	7	35°C	95°F	75%	1052	1119	M1	C
L 2500 - 4V	407	2.73	691	2358	7	35°C	95°F	75%	1221	1315	M1	C
L 3000 - 5V	522	3.09	838	2859	7	35°C	95°F	75%	1422	1545	M1	C
L 3500 - 6V	625	3.07	992	3385	7	35°C	95°F	75%	1873	2050	M1	C

CE

UC = con motore a bordo
UC = with on-board condesing unit

E-VEN = refrigerazione ventilata
E-VEN = ventilated refrigeration

R452A 230V/1/50Hz

Modello *Unit*	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Classe climatica *Climate class*				Consumo Kwh/ annuo *Kwh/year cosumption*		Classe di temperatura *Temperature class*	Classe energetica *Energy label*
	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F		°C	°F	H.R.	P 537	P 632		
L 1000 - 1V	356	2.19	382	1303	7	35°C	95°F	75%	1045	1071	M1	D
L 1500 - 2V	368	2.29	457	1559	7	35°C	95°F	75%	1110	1161	M1	C
L 2000 - 3V	368	2.29	457	1559	7	35°C	95°F	75%	1325	1410	M1	C
L 2500 - 4V	485	3.06	634	2163	7	35°C	95°F	75%	1753	1888	M1	D
L 3000 - 5V	569	3.62	748	2552	7	35°C	95°F	75%	2315	2517	M1	D
L 3500 - 6V	711	3.26	1145	3906	7	35°C	95°F	75%	2374	2598	M1	D

Retro basi

Back bases

Classificazione energetica / *Energy label*

+4°C/+8°C

Retro basi H 1000 - con celle H 850 /
Back bases H 1000 - with H 850 refrigerated cells

DATI TECNICI celle statiche | *TECHNICAL DATA static cells*

CE — UC = con motore a bordo / *UC = with on-board condesing unit* — E-STA = refrigerazione statica / *E-STA = static refrigeration* — Gas R290 — R290 230V/1/50Hz

Modello *Unit*	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Classe climatica *Climate class*				Consumo Kwh/annuo *Kwh/year cosumption*	Classe di temperatura *Temperature class*	Classe energetica *Energy label*
	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F		°C	°F	H.R.			
L 1000 - 1V	205	1.42	348	1187	7	35°C	95°F	75%			
L 1500 - 2V	271	1.89	478	1631	7	35°C	95°F	75%			
L 2000 - 3V	398	2.69	691	2358	7	35°C	95°F	75%			
L 2500 - 4V	507	3.03	838	2859	7	35°C	95°F	75%			
L 3000 - 5V	507	3.03	838	2859	7	35°C	95°F	75%			
L 3500 - 6V	607	2.99	992	3385	7	35°C	95°F	75%			

CE — UC = con motore a bordo / *UC = with on-board condesing unit* — E-STA = refrigerazione statica / *E-STA = static refrigeration* — Gas R290 — R290 230V/1/50Hz

Modello *Unit*	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Classe climatica *Climate class*				Consumo Kwh/annuo *Kwh/year cosumption*	Classe di temperatura *Temperature class*	Classe energetica *Energy label*
	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F		°C	°F	H.R.			
L 1000 - 1V	303	1.85	382	1303	7	35°C	95°F	75%			
L 1500 - 2V	303	1.85	382	1303	7	35°C	95°F	75%			
L 2000 - 3V	340	2.05	457	1559	7	35°C	95°F	75%			
L 2500 - 4V	431	2.62	634	2163	7	35°C	95°F	75%			
L 3000 - 5V	509	3.16	748	2552	7	35°C	95°F	75%			
L 3500 - 6V	509	3.16	748	2552	7	35°C	95°F	75%			

Retro basi

Back bases

Classificazione energetica / *Energy label*

+4°C/+8°C

Retro basi H 1000 - con celle H 850 /
Back bases H 1000 - with H 850 refrigerated cells

DATI TECNICI evaporatore a scomparsa | *TECHNICAL DATA flush mounted evaporator*

CE — UC = con motore a bordo / *UC = with on-board condesing unit* — E-SCO = evaporatore a scomparsa / *E-SCO = flush mounted evaporator* — Gas R290 — R290 230V/1/50Hz

Modello *Unit*	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Classe climatica *Climate class*				Consumo Kwh/annuo *Kwh/year cosumption*	Classe di temperatura *Temperature class*	Classe energetica *Energy label*
	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F		°C	°F	H.R.			
L 1000 - 1V					7	35°C	95°F	75%			
L 1500 - 2V					7	35°C	95°F	75%			
L 2000 - 3V					7	35°C	95°F	75%			
L 2500 - 4V					7	35°C	95°F	75%			
L 3000 - 5V					7	35°C	95°F	75%			
L 3500 - 6V					7	35°C	95°F	75%			

CE — UC = con motore a bordo / *UC = with on-board condesing unit* — E-SCO = evaporatore a scomparsa / *E-SCO = flush mounted evaporator* — R452A 230V/1/50Hz

Modello *Unit*	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Classe climatica *Climate class*				Consumo Kwh/ annuo *Kwh/year cosumption*	Classe di temperatura *Temperature class*	Classe energetica *Energy label*
	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F		°C	°F	H.R.			
L 1000 - 1V	303	1.85	382	1303	7	35°C	95°F	75%			
L 1500 - 2V	340	2.05	457	1559	7	35°C	95°F	75%			
L 2000 - 3V	431	2.62	634	2163	7	35°C	95°F	75%			
L 2500 - 4V	431	2.62	634	2163	7	35°C	95°F	75%			
L 3000 - 5V	509	3.16	748	2552	7	35°C	95°F	75%			
L 3500 - 6V	661	3.04	1145	3906	7	35°C	95°F	75%			

Retro basi

Back bases

Classificazione energetica / *Energy label*

+4°C/+8°C

Retro basi H 1000 - con celle refrigerate H 850 /
Back bases H 1000 - with H 850 refrigerated cells

DATI TECNICI | *TECHNICAL DATA*

CE	NUC = senza motore a bordo *NUC = without on-board condesing unit*				E-VEN = refrigerazione ventilata *E-VEN = ventilated refrigeration*				R452A 230V/1/50Hz			
Modello *Unit*	UCR > 10 m = motore remoto entro 10 m *UCR > 10 m = remote condenser within 10 m*				UCR > 20 m = motore remoto entro 20 m *UCR > 20 m = remote condenser within 20 m*				Classe climatica *Climate class*			
	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*					
	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F		°C	°F	H.R.
L 625 - 1V	272	1.52	382	1304	374	2.19	545	1861	7	35°C	95°F	75%
L 1000 - 2V	323	1.97	382	1304	440	2.66	634	2163	7	35°C	95°F	75%
L 1500 - 3V	408	2.57	522	1780	440	2.66	676	2308	7	35°C	95°F	75%
L 2000 - 4V	480	2.85	634	2164	518	3.2	817	2789	7	35°C	95°F	75%
L 2500 - 5V	731	4.49	748	2554	663	3.04	1145	3906	7	35°C	95°F	75%
L 3000 - 6V	760	3.68	1145	3906	995	5.33	1448	4943	7	35°C	95°F	75%
L 3500 - 7V	772	3.73	1145	3906	1007	5.38	1513	5162	7	35°C	95°F	75%
L 4000 - 8V	772	3.73	1145	3906	1007	5.38	1513	5162	7	35°C	95°F	75%

CE	NUC = senza motore a bordo *NUC = without on-board condesing unit*				E-STA = refrigerazione statica *E-STA = static refrigeration*				R452A 230V/1/50Hz			
Modello *Unit*	UCR > 10 m = motore remoto entro 10 m *UCR > 10 m = remote condenser within 10 m*				UCR > 20 m = motore remoto entro 20 m *UCR > 20 m = remote condenser within 20 m*				Classe climatica *Climate class*			
	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*					
	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F		°C	°F	H.R.
L 625 - 1V	238	1.37	382	1304	303	1.85	382	1303	7	35°C	95°F	75%
L 1000 - 2V	252	1.43	382	1304	340	2.05	545	1861	7	35°C	95°F	75%
L 1500 - 3V	342	2.05	522	1780	431	2.62	676	2308	7	35°C	95°F	75%
L 2000 - 4V	428	2.65	634	2164	509	3.16	817	2789	7	35°C	95°F	75%
L 2500 - 5V	513	2.99	748	2554	648	2.98	1145	3906	7	35°C	95°F	75%
L 3000 - 6V	513	2.99	748	2554	648	2.98	1145	3906	7	35°C	95°F	75%
L 3500 - 7V	772	4367	1145	3909	794	3.64	1363	4651	7	35°C	95°F	75%
L 4000 - 8V	772	4367	1145	3909	794	3.64	1363	4651	7	35°C	95°F	75%

Retro basi

Back bases

Classificazione energetica / *Energy label*

+4°C/+8°C

Retro basi H 1000 - con celle refrigerate H 850 /
Back bases H 1000 - with H 850 refrigerated cells

DATI TECNICI | *TECHNICAL DATA*

CE	NUC = senza motore a bordo *NUC = without on-board condesing unit*		E-SCO = evaporatore a scomparsa *E-SCO = flush mounted evaporator*		R452A 230V/1/50Hz			
Modello *Unit*	UCR > 10 m = motore remoto entro 10 m *UCR > 10 m = remote condenser within 10 m*		UCR > 20 m = motore remoto entro 20 m *UCR > 20 m = remote condenser within 20 m*		Classe climatica *Climate class*			
	Potenza assorbita *Current consumption*	Resa *Cooling capacity*	Potenza assorbita *Current consumption*	Resa *Cooling capacity*				
	W A	W/h -10°C BTU/h +14°F	W A	W/h -10°C BTU/h +14°F		°C	°F	H.R.
L 625 - 1V	238 1.37	382 1304	303 1.85	382 1303	7	35°C	95°F	75%
L 1000 - 2V	314 1.93	522 1780	431 2.62	676 2308	7	35°C	95°F	75%
L 1500 - 3V	399 2.53	634 2164	509 3.16	817 2789	7	35°C	95°F	75%
L 2000 - 4V	399 2.53	634 2164	509 3.16	817 2789	7	35°C	95°F	75%
L 2500 - 5V	471 2.81	748 2554	648 2.98	1145 3906	7	35°C	95°F	75%
L 3000 - 6V	716 4.43	1145 3906	794 3.64	1363 4651	7	35°C	95°F	75%

Retro basi

Back bases

Classificazione energetica / *Energy label*

-18°C

Retro basi H 1000 - con celle refrigerate H 850 /
Back bases H 1000 - with H 850 refrigerated cells

DATI TECNICI celle ventilate | *TECHNICAL DATA ventilated cells*

CE — UC = con motore a bordo / *UC = with on-board condesing unit* — E-VEN = refrigerazione ventilata / *E-VEN = ventilated refrigeration* — Gas R290 — R290 230V/1/50Hz

Modello *Unit*	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Classe climatica *Climate class*				Consumo Kwh/annuo *Kwh/year cosumption*	Classe di temperatura *Temperature class*	Classe energetica *Energy label*
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F		°C	°F	H.R.			
L 1000 - 1V	409	2.73	427	1457	4	35°C	95°F	60%			
L 1500 - 2V	547	2.61	573	1956	4	35°C	95°F	60%			
L 2000 - 3V	547	2.61	573	1956	4	35°C	95°F	60%			

CE — UC = con motore a bordo / *UC = with on-board condesing unit* — E-VEN = refrigerazione ventilata / *E-VEN = ventilated refrigeration* — R452A 230V/1/50Hz

Modello *Unit*	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Classe climatica *Climate class*				Consumo Kwh/annuo *Kwh/year cosumption*	Classe di temperatura *Temperature class*	Classe energetica *Energy label*
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F		°C	°F	H.R.			
L 1000 - 1V	417	3.04	448	1529	4	35°C	95°F	60%			
L 1500 - 2V	558	2.76	611	2085	4	35°C	95°F	60%			
L 2000 - 3V	558	2.76	611	2085	4	35°C	95°F	60%			

DATI TECNICI evaporatore a scomparsa | *TECHNICAL DATA flush mounted evaporator*

CE — UC = con motore a bordo / *UC = with on-board condesing unit* — E-VEN = refrigerazione ventilata / *E-VEN = ventilated refrigeration* — Gas R290 — R290 230V/1/50Hz

Modello *Unit*	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Classe climatica *Climate class*				Consumo Kwh/annuo *Kwh/year cosumption*	Classe di temperatura *Temperature class*	Classe energetica *Energy label*
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F		°C	°F	H.R.			
L 1000 - 1V					4	35°C	95°F	60%			
L 1500 - 2V					4	35°C	95°F	60%			
L 2000 - 3V					4	35°C	95°F	60%			

CE — UC = con motore a bordo / *UC = with on-board condesing unit* — E-VEN = refrigerazione ventilata / *E-VEN = ventilated refrigeration* — R452A 230V/1/50Hz

Modello *Unit*	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Classe climatica *Climate class*				Consumo Kwh/annuo *Kwh/year cosumption*	Classe di temperatura *Temperature class*	Classe energetica *Energy label*
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F		°C	°F	H.R.			
L 1000 - 1V	457	3.22	448	1529	4	35°C	95°F	60%			
L 1500 - 2V	564	2.79	611	2085	4	35°C	95°F	60%			
L 2000 - 3V	564	2.88	611	2085	4	35°C	95°F	60%			

Retro basi

Back bases

Classificazione energetica / *Energy label*

-18°C

Retro basi H 1000 - con celle H 850 /
Back bases H 1000 - with H 850 refrigerated cells

DATI TECNICI evaporatore a scomparsa | *TECHNICAL DATA flush mounted evaporator*

CE

UC = con motore a bordo
UC = with on-board condesing unit

E-SCO = evaporatore a scomparsa
E-SCO = flush mounted evaporator

R452A 230V/1/50Hz

Modello *Unit*	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Classe climatica *Climate class*				Consumo Kwh/ annuo *Kwh/year cosumption*	Classe di temperatura *Temperature class*	Classe energetica *Energy label*
	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F		°C	°F	H.R.			
L 1000 - 1V	303	1.85	382	1303	7	35°C	95°F	75%			
L 1500 - 2V	340	2.05	457	1559	7	35°C	95°F	75%			
L 2000 - 3V	431	2.62	634	2163	7	35°C	95°F	75%			
L 2500 - 4V	431	2.62	634	2163	7	35°C	95°F	75%			
L 3000 - 5V	509	3.16	748	2552	7	35°C	95°F	75%			
L 3500 - 6V	661	3.04	1145	3906	7	35°C	95°F	75%			

Retro basi

Back bases

Classificazione energetica / *Energy label*

-18°C

Retro basi H 1000 - con celle refrigerate H 850 /
Back bases H 1000 - with H 850 refrigerated cells

DATI TECNICI | *TECHNICAL DATA*

CE	NUC = senza motore a bordo *NUC = without on-board condesing unit*				E-VEN = refrigerazione ventilata *E-VEN = ventilated refrigeration*				R452A 230V/1/50Hz			
Modello *Unit*	UCR > 10 m = motore remoto entro 10 m *UCR > 10 m = remote condenser within 10 m*				UCR > 20 m = motore remoto entro 20 m *UCR > 20 m = remote condenser within 20 m*				Classe climatica *Climate class*			
	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*					
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F		°C	°F	H.R.
L 544 - 1V	500	3.39	472	1611	519	3.49	375	1281	4	35°C	95°F	60%
L 1000 - 2V	638	2.81	470	1605	876	3.97	755	2578	4	35°C	95°F	60%
L 1500 - 3V	669	2.95	470	1605	907	4.11	755	2578	4	35°C	95°F	60%

CE	NUC = senza motore a bordo *NUC = without on-board condesing unit*				E-SCO = evaporatore a scomparsa *E-SCO = flush mounted evaporator*				R452A 230V/1/50Hz			
Modello *Unit*	UCR > 10 m = motore remoto entro 10 m *UCR > 10 m = remote condenser within 10 m*				UCR > 20 m = motore remoto entro 20 m *UCR > 20 m = remote condenser within 20 m*				Classe climatica *Climate class*			
	Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*		Potenza assorbita *Current consumption*		Resa *Cooling capacity*					
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F		°C	°F	H.R.
L 544 - 1V	540	3.57	472	1611	559	3.66	375	1281	4	35°C	95°F	60%
L 1000 - 2V	644	2.87	470	1605	655	4.18	502	1707	4	35°C	95°F	60%
L 1500 - 3V	695	3.09	470	1605	933	4.22	755	2578	4	35°C	95°F	60%