FRIULINOX

Scheda tecnica

Combi-Ice

CGIRB-2A

Conservatore e abbattitore per gelateria



Capacità e temperature

Vano di conservazione	**30 vaschette da 5 litri · 360 × 165 × 120 mm**
Temperatura di conservazione	**da −25 a −12 °C**
Vano di abbattimento	**5 teglie GN 1/1 o EN 600 × 400 mm**
Campo di lavoro abbattitore	**da +3 a −40 °C**

Dati elettrici e frigoriferi

Alimentazione	**230 V monofase · 50 Hz**
Refrigerante e condensazione	**R290 · ad aria con unità a bordo**
Potenza elettrica[1]	**0,906 kW / 1,405 kW**
Assorbimento elettrico[1]	**4,4 A / 8,29 A**
Potenza frigorifera[1]	**0,834 kW / 1,017 kW**

Ingombri e peso

Dimensioni esterne (L × P × H)	**790 × 1.025 × 2.200 mm**
Dimensioni con imballo	**830 × 1.080 × 2.280 mm**
Peso netto / imballato	**204 kg / 214 kg**

Dotazione di serie

3 ripiani e 2 griglie inox, 5 coppie di guide a C, porta USB e sonda al cuore riscaldata a 4 punti con connettore rapido. Due vani, due porte e due controlli.

[1] Valori indicati nell’ordine: conservatore / abbattitore.