**FRIULINOX**

Scheda tecnica

# Ready S 051

## RBS-051-SA-R290

Abbattitore e surgelatore da 5 teglie



## Capacità e resa per ciclo

| | |
|---|---|
| Guide standard | **5 teglie GN 1/1 o EN 600 × 400 mm** |
| Abbattimento positivo | **30 kg da +90 a +3 °C in 90 minuti** |
| Surgelazione | **20 kg da +90 a −18 °C in 240 minuti** |
| Campo di lavoro | **da +3 a −40 °C** |

## Dati elettrici e frigoriferi

| | |
|---|---|
| Alimentazione | **230 V monofase · 50 Hz** |
| Refrigerante e condensazione | **R290 · ad aria con unità a bordo** |
| Potenza elettrica / assorbimento | **1,405 kW / 8,29 A** |
| Potenza frigorifera | **1,017 kW** |

## Ingombri e peso

| | |
|---|---|
| Dimensioni esterne (L × P × H) | **790 × 820 × 900 mm** |
| Dimensioni con imballo | **830 × 920 × 1.050 mm** |
| Peso netto / imballato | **110 kg / 150 kg** |

## Dotazione di serie

5 coppie di guide inox removibili a doppio passo con sistema antiribaltamento, sonda al cuore riscaldata a 4 punti con connettore rapido e porta USB.